

ELECTRODE DE REFERENCE PORTABLE BORIN Stelth 3



CARACTÉRISTIQUES :

- L'électrode de référence portable Stelth 3 est destinée à être utilisée comme une demi-pile.
- Ce dispositif entièrement monolithique ne nécessite aucune recharge, nettoyage ou entretiens.
- Une durée de vie utile de 10 ans minimum.
- Une durée de stockage et de stabilité sans limite de péremption.
- Un "piège à ions" à la pointe de la technologie empêche la contamination de l'électrolyte Cu/CuSO₄.
- Ne nécessite aucune maintenance.
- Le boîtier d'électrode en Lexan® antichoc ne se dégrade pas dans des environnements fortement corrosifs.
- Fournie avec une notice d'utilisation détaillée.

Dimensions : diamètre 25mm (1") et d'une longueur de 203mm (8").

Matériaux : ABS antichoc, céramique avec une membrane retenant l'humidité.

Stabilité : ± 10 mV pour un courant de charge de 3,0 μ A.

Gamme de température : -23° à 80° C

Électrode Stelth modèle SRE-010-CPY
Cuivre/sulfate de cuivre (Cu/CuSO₄)



Électrode Stelth modèle SRE-011-SPB
Argent/chlorure d'argent (Ag/AgCl)



Électrode Stelth modèle SRE-012-ZPR
Zinc/sulfate de zinc (Zn/ZnSO₄)

