ÉLECTRODE DE RÉFÉRENCE PORTABLE BORIN Stelth 4

CARACTÉRISTIQUES :

- L'électrode de référence portable Stelth 4 est destinée à être utilisée comme une demi-pile.
- Ce dispositif entièrement monolithique ne nécessite aucune recharge, nettoyage ou entretiens.
- Une durée de vie utile de 10 ans minimum.
- Une durée de stockage et une stabilité sans limite de péremption.
- Un "piège à ions" à la pointe de la technologie empêche la contamination de l'électrolyte par les chlorures.
- Ne nécessite aucune maintenance
- Le boîtier d'électrode en plastique antichoc ne se dégrade pas dans des environnements fortement corrosifs.
- Fournie avec une notice d'utilisation détaillée.

Dimensions : Diamètre de 57mm (2,25") et d'une longueur de 102mm (4").

Stabilité : ± 10 mV pour un courant de charge de 3,0 µA.

Gamme de température : –23° à 80° C

Électrode Stelth modèle SRE-013-CPY
Cuivre/sulfate de cuivre ($Cu/CuSO_4$)

Électrode Stelth modèle SRE-014-SPB
Argent/chlorure d'argent (Ag/AgCl)

Électrode Stelth modèle SRE-015-ZPR
Zinc/sulfate de zinc ($Zn/ZnSO_4$)

IPSI Solutions - 1 rue Hélène Boucher - Module 4 - 28700 AUNEAU France
Tel : +33 (0)2 59 16 17 73 - Mail : contact@ipsi-solutions.com - Site : www.ipsi-solutions.com
S.A.S au capital de 100.000 € - N° SIRET : 929 095 875 00019 RCS Chartres