

CARACTÉRISTIQUES

- Repérage des défauts de revêtement.
- Estimation des tailles de défaut.
- Un seul opérateur nécessaire.
- Auto-zero fonction pour supprimer les écarts lors des mesures.
- 2 ans de garantie



LOT COMPOSÉ

- 1x CTL-3000
- 2 x cannes avec cables
- 2 x Cu/CuSO₄ electrodes
- AC chargeur; 120/240 V AC, 50/60 Hz.
- Valise de transport
- Harnais
- Manuel utilisateur



SPÉCIFICATION

- Afficheur Centre zero analogue
- Impedance: 10, 100, 1000 Mohm
- Calibres : Scales to 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 mV
- Coffret : Aluminium
- Dimensions : 19cm x 10cm x 13cm (
- Poids : 1.4 kg
- Batterie : 12V 2.0 amp hour NiMH
- Cannes : cannes ajustables en fibre de verre.
- Electrodes : Cu/CuSO₄
- Caisse de rangement : Pelicase, IP67 40.5cm x 33cm x 18cm

Note :

Nos équipes prestations vous proposent une formation pratique et théorique soit sur vos installations soit sur notre site d'Auneau (à 80 km de Paris).