

ELECTRODE POUR CAPACITE STELTH 8



Caractéristiques:

L'électrode STELTH 8 capacité est une électrode de référence fixe, elle est utilisable en eau douce et eau de mer.

Le bouchon en céramique poreuse spécial permet les entrées et sorties de liquide sans endommager l'électrode de référence.

Technologiquement avancé "piège à ions" empêche la contamination de Cu-CuSO₄ électrode électrolyte. Le bout de l'électrode en plastique est résistant aux chocs ne se détériore pas, même dans des environnements hautement corrosifs.

Durée de vie de 20 ans minimum.

Un code couleur pour une identification rapide et facile. Notice d'installation complète incluse.

Céramique avec membrane de rétention. Logements sonde en acier inoxydable. Sonde revêtue de Téflon.

Electrode	Type	installation
Stelth Model SRE-034-CTY	Cuivre Sulfate de cuivre (Cu-CuSO ₄)	eau douce
Stelth Model SRE-035-STB	Argent chlorure d'argent (Ag-AgCl)	eau de mer et saumâtre
Stelth Model SRE-036-ZTR	Zinc-sulfate de zinc Sulfate (Zn-ZnSO ₄)	eau douce

Température d'utilisation de 0°C à 80°C après correction suivant type d'électrode. Stabilité 5 mV avec un courant de 3 µA.