



RACLEUR DE NETTOYAGE IP.K3

SPÉCIFICATIONS

- Quatre coupelles en polyuréthane.
- Nez de protection d'extrémité en polyuréthane.
- Les moulages en polyuréthane sont fabriqués en interne suivant des normes de qualité strictes et ils possèdent des propriétés physiques et une tenue aux produits chimiques exceptionnelles.
- Des brosses à poils en acier inoxydable montées sur des bras à ressort en acier assurent une couverture de la conduite sur 360°.
- Sabots racleurs en polyuréthane en option à la place des brosses.
- Fonction de bypass sur commande spéciale.
- Les tailles 6" et 8" peuvent franchir des coudes de rayon à partir de 3D.
- Les tailles 10" et 12" peuvent franchir des coudes de rayon à partir de 1,5D.
- Les composants du corps en acier au carbone sont revêtus de deux couches de peinture anticorrosion résistante aux produits chimiques.

GUIDE DE CHOIX

- Pour les opérations préalables à la mise en service et pour le nettoyage et le ramonage des conduites sans arrêt des installations.
- Système à corps long équipé de quatre coupelles, articulé pour faciliter le passage dans les dérivations de même diamètre que la conduite principale et dans les vannes à passage direct et à boisseau sphérique.
- Parfait pour enlever rouille et calamine non adhérentes dans les conduites neuves.
- Idéal dans les oléoducs pour enlever les dépôts de paraffine ou de sable lorsqu'il est équipé de brosses à poils en acier inoxydable ou de sabots racleurs en polyuréthane.
- Le conditionnement des gazoducs en y faisant passer régulièrement ce type de racleur améliore très nettement leur rendement.
- Modèle de racleur classique, spécifié depuis de nombreuses années par les exploitants de pipelines.

Pièces détachées		Dimensions			
Repère	Désignation	Taille	A	B	C
1	Nez de protection	6"	300	725	110
2	Coupelle	8"	325	850	140
3	Bras à ressort	10"	325	850	180
4	Guide	12"	325	850	220
5	Ens. brosse/sabot	Dimensions en millimètres			

